

# FICHA TÉCNICA DATA SHEET

## LAKELAND

**alaplana.**  
CERÁMICA



PAVIMENTO  
FLOOR TILES



REVESTIMIENTO  
WALL TILES



MATE  
MATT



DIFERENTES GRÁFICAS  
DIFFERENT PRINTINGS



MULTITONO  
MULTITONE



Blanco



Haya



Roble



Taupe



Wengue

Formato / Size	Madera / Wood	Grupo / Group	Tipo / Tipe
15x90 / 5,9"x35,4"		Bla	Porcelánico esmaltado / Glazed Porcelain Tille

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	alaplana. CERÁMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption	AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking strength	> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion	> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Abrasión superficial / Surface abrasion	Clase / Class	Blanco PEI IV ..... Haya PEI IV ..... Roble PEI III ..... Taupe PEI IV ..... Wengue PEI III	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance ..... Productos domésticos y de piscina / Domestic & Swimming pool products	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos / Acid resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases / Alkaline resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	Mínimo / Minimum Class3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	D.C.O.F. > 0,42	0,57	ANSI A137. 1:2012. 9.6
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Método disponible / Available method	Class 1	UNE-ENV 12633:2003
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

[www.nuevaalaplana.es](http://www.nuevaalaplana.es)

C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"  
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

04/03/2021