

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

CIRON

alaplana.
CERÁMICA



REVESTIMIENTO
WALL TILES



REVESTIMIENTO PASTA ROJA
RED BODY WALL TILES



MATE
MATT



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



Bone



Beige



White



Grey

Formato / Size	Cemento / Concrete	Grupo / Group	Tipo / Tipe
30x60 /11.8"x23.4"		BIII	Revestimiento / Wall tile

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	alaplana. CERÁMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption	AA > 10%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking strength	> 600 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion	> 12 N/mm ²	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Abrasión superficial / Surface abrasion	Clase / Class	N.A./Unnecessary	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	N.A./Unnecessary	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance Productos domésticos y de piscina / Domestic & Swimming pool products	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos / Acid resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases / Alkaline resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	Mínimo / Minimum Class3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Método disponible / Available method	N.A./Unnecessary	UNE-ENV 12633:2003
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101