

DECLARATION OF PERFORMANCE
N. PPBIA-ANT-002

1. Unique identification code of the product type:

DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION $E \leq 0,5\%$
ANTISLIP

2. Intended use or uses:

FOR INTERNAL AND EXTERNAL FLOORS AND WALLS

3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:

KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España

4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance:

System 4

5. Name and identification number of notified laboratory: **Not applicable**

6. Declared performances:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (Decision 96/603/EEC amended)		Class A1-A1fl	EN 14411:2012
Breaking strength (ISO 10545-4)		≥ 1300 N	
Slip resistance	Class (UNE 41901 EX) / R (DIN 51130)	(Exterior) \geq Class 2 and/or \geq R10 (Interior) Class 1 and/or R9	
Adhesion with cement adhesive type		Class C2: ≥ 1 N/mm ²	
Emissions of dangerous substances (Cadmium/lead emissions)		NPD	
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)		Complies	
Durability for	Internal use	Complies	
	External use: freeze-thaw resistance (ISO 10545-12)	Complies	


NPD: No Performance Determined

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director of Quality Department

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. PPBIA-ANT-002

1. Code d'identification unique du produit type:
CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS EN SEC, AVEC ABSORTION D'EAU $E \leq 0,5\%$ ANTIDERRAPANTS
2. Usage ou usages prévus:
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systeme 4
5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **N'applique pas**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée)		Classe A1-A1fl	EN 14411:2012
Force de rupture (ISO 10545-4)		≥ 1300 N	
Glissement	Classe (UNE 41901 EX) / R (DIN 51130)	(Extérieur) \geq Classe 2 et/ou \geq R10	
		(Intérieur) Classe 1 et/ou R9	
Adhésion avec ciment colle		Classe C2: ≥ 1 N/mm ²	
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)		NPD	
Choc thermique (ISO 10545-9)		Conforme	
Durabilité pour	Usage interieur	Conforme	
	Usage exterieur: angélif (ISO 10545-12)	Conforme	


NPD: No Performance Determined / Aucune performance déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration des performances est émise conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 et est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Directeur du Département Qualité