

**N.TEKALI GRIS**

FORMATO/ <i>FORMAT</i>	75X75
ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm)	10,5
PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>	PORCELÁNICO/ <i>PORCELAIN</i>
TIPO/ <i>KIND</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>
GRUPO/ <i>GROUP</i>	Bla - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G



**ENSAYOS/ TESTS**

**RESULTADOS/ RESULTS**

ENSAYOS/ TESTS	RESULTADOS/ RESULTS
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	DIMENSIONES CUMPLE CON LA NORMA DIMENSIONS COMPLIES WITH THE STANDARD
UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO (%) AVERAGE VALUE (%)  FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH (N)  RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE (N/mm <sup>2</sup> )
UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN N/mm <sup>2</sup> UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE	1.600 - 2.400 N 35 – 45 N/mm <sup>2</sup>
UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE	RESULTADO RESISTE RESULT RESISTS
UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE	RESULTADO RESISTE RESULT RESISTS
UNE- EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA UNE- EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE	RESULTADO RESISTE RESULT RESISTS
UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE	CLORURO AMÓNICO AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l A HIPOCLORITO SÓDICO SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l A ÁCIDO CLORHÍDRICO HYDROCHLORIC ACID 3% ÁCIDO CÍTRICO CITRIC ACID 100 g/l CUMPLE CON LA NORMA HIDRÓXIDO POTÁSICO POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l COMPLIES WITH THE ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO GREEN AGENT IN LIGHT OIL STANDARD SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO IODINE SOLUTION IN ALCOHOL ACEITE DE OLIVA OLIVE OIL
UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE	5 5 5

OBSERVACIONES:

V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> LABORATORIO:

NAVARTI CERÁMICA, S.L.U. - Registro Mercantil de Castellón de la Plana. Tomo 1505, libro 1067, folio 180, Hoja CS-31066.  
Inscripción 1ª, Fecha 20/04/2009 - N.I.F. B12817334, V.A.T. - ESB12817334

