

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**N. PPBIA-ANT-002**

1. Unique identification code of the product type:

**DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION  $E \leq 0,5\%$**   
**ANTISLIP**

2. Intended use or uses:

**FOR INTERNAL AND EXTERNAL FLOORS AND WALLS**

3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:

**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**

4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance:

**System 4**

5. Name and identification number of notified laboratory: **Not applicable**

6. Declared performances:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (Decision 96/603/EEC amended)		Class A1-A1fl	EN 14411:2012
Breaking strength (ISO 10545-4)		$\geq 1300$ N	
Slip resistance	Class (UNE 41901 EX) / R (DIN 51130)	(Exterior) $\geq$ Class 2 and/or $\geq$ R10 (Interior) Class 1 and/or R9	
Adhesion with cement adhesive type		Class C2: $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	
Emissions of dangerous substances (Cadmium/lead emissions)		NPD	
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)		Complies	
Durability for	Internal use	Complies	
	External use: freeze-thaw resistance (ISO 10545-12)	Complies	


*NPD: No Performance Determined*

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.*

*This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez  
Director of Quality Department

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
**No. PPBIA-ANT-002**

1. Code d'identification unique du produit type:  
**CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS EN SEC, AVEC ABSORPTION D'EAU  $E \leq 0,5\%$  ANTIDERRAPANTS**
2. Usage ou usages prévus:  
**POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Systeme 4**
5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **N'applique pas**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée)		Classe A1-A1fl	EN 14411:2012
Force de rupture (ISO 10545-4)		$\geq 1300$ N	
Glissement	Classe (UNE 41901 EX) / R (DIN 51130)	(Exterieur) $\geq$ Classe 2 et/ou $\geq$ R10	
		(Interieur) Classe 1 et/ou R9	
Adhésion avec ciment colle		Classe C2: $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)		NPD	
Choc thermique (ISO 10545-9)		Conforme	
Durabilité pour	Usage interieur	Conforme	
	Usage exterieur: angélif (ISO 10545-12)	Conforme	


*NPD: No Performance Determined / Aucune performance déterminée*

*Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.*

*La présente déclaration des performances est émise conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 et est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.*

*Signé pour et au nom du fabricant par:*

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez  
Directeur du Département Qualité