T O U R S

C O L L E C T I O N

GRES · GRES FLOOR TILES

GRES / GRES · CEMENTO / CONCRETE · PAVIMENTO / FLOOR TILE · RELIEVE / RELIEF · MATE / MATT · MULTITONO V3 / MULTITONE V3

COLORES / COLOURS

MIX

FORMATO / SIZE	ACABADO / FINISHED	GRUPO / GROUP
45X45 cm. *18"X18"*	Mate/Matt	**BIIa**

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	VALOR DEL TEST TEST VALUE	RESULTADO RESULT
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO 10545-3	3%<Ev≤ 6%	**Cumple / Complies**
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1000 N	**Cumple / Complies**
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 22 N/mm2	**Cumple / Complies**
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION **MIX**		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado/ Declared value	**Varía según la zona de la pieza // Varies according to the area of the tile being tested**
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	**Cumple / Complies**
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO 10545-12	-	-
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	**Cumple / Complies**
	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ACIDS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo clase LB / Minimum class LB**
	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/ LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo clase LB / Minimum class LB**
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		UNE-EN-ISO 10545-14	Minimo clase 3 / Minimum class 3	**Cumple / Complies**
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum		-
		BS 7976-2:2002 +A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)		-
		ANSI A137. 1: 2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		-
		DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)		-
		DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas		-
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		EN-101	Valor declarado/ Declared value	**Mínimo 3 / Minimum 3**

Dpto. Control de Calidad

FECHA: 21/04/2022